



SELLADOR PARA TUBERÍAS

SELLAPLOM

SELLAPLOM – Sellador de roscas de polipropileno y metal línea plomería

Descripción: El sellador de roscas **SELLAPLOM** es un producto elaborado con materias primas de alta calidad, es fácil de aplicar y conserva en forma permanente su elasticidad, lo cual le permite absorber las dilataciones y contracciones de las tuberías de agua sometidas a altas presiones y temperaturas.

Materiales: Tuberías de polipropileno y tuberías de metal (galvanizadas).

Usos y aplicaciones: Especial para tubos y conexiones de polipropileno y metálicos

Resiste alta presión y agua caliente

VENTAJAS

- Color rojo
- Alta viscosidad.
- Fácil aplicación.
- Resistente al agua caliente.
- No se deteriora con el tiempo.
- Resistente a agentes químicos.
- Impide la corrosión

Especificaciones

- % de Sólidos: 66-69
- Viscosidad Brookfield: 60,000-120,000 cps.
- Densidad (g/ml): 1.12-1.20
- Tiempo de formación de película: 5-15 min
- Tiempo de curado total (3 mm): 24 horas.

Precauciones:

Producto inflamable. Irritante a ojos y piel. Muy tóxico si se inhalan los vapores de manera prolongada. Los vapores pueden causar mareo y somnolencia, evite inhalarlos. En caso de ser ingerido busque ayuda médica inmediata. Use este producto únicamente en áreas ventiladas.

Proteja el envase de los rayos directos del sol y no lo exponga a temperaturas mayores a 50 °C. No se aplique sobre alguna flama ni sobre material incandescente. No fume durante su uso.

Manténgalo lejos del alcance de los niños

Instrucciones:

1. Asegúrese de que tanto la rosca del tubo y la conexión estén limpias y secas.
2. Aplique uniformemente **SELLAPLOM** sobre la rosca del tubo
3. Extienda bien el SELLAPLOM hasta cubrir la rosca.
4. Enrosque el tubo con la conexión.



5. En caso de uniones mixtas, ejemplo: polipropileno con acero o cobre, si existe holgura, combine

SELLAPLOM con hebras de cáñamo o teflón.

6. Para limpiar las manos y los utensilios usados en su aplicación use thinner.

Almacenamiento y vida de anaquel: 2 años en lugares frescos y secos.

Presentación: Lata de 118 ml. con aplicador de brocha.

NOTA: Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

CONOCE MÁS DE NUESTROS PRODUCTOS EN  www.luzel.com.mx

¡Estamos aquí para ayudarte!

Ya sea que quieras realizar un pedido, tengas dudas sobre nuestros productos o necesites soporte, puedes contactarnos a través de WhatsApp y/o de los siguientes correos:



WhatsApp

33 1066 5491



Compras

compras@luzel.com.mx



Atención a cliente

servicioalcliente@luzel.com.mx